

FICHA TECNICA DE DISTANCIADORES (CLIP MORTERO “CM”)

Versión: 001

Fecha: Fecha: 27/02/2023



DISTANCIADOR CLIP MORTERO (CM)

REFERENCIA	CM 20	CM 25	CM 30	CM 35	CM 40	CM 50	CM 60	CM 75
RECUBRIMIENTO	2.0 CM	2.5 CM	3.0 CM	3.5 CM	4.0 CM	5.0 CM	6.0 CM	7.5 CM
CARGA (Kg/M2)	245	245	245	245	245	245	245	245
UND. EMPAQUE	500	500	400	300	300	250	200	200
PESO (Kg)	22,50	27,50	25,60	24,90	27,60	30,50	29,80	37,80
APLICACIÓN	Entrepisos, Losas, Muros/Vigas							

- Proceso: Piezas plásticas inyectadas y mortero fundido.
- Materiales: Plástico: Polipropileno 20-C-65-NA.
Mortero: Cemento y Arena.
- Temperatura: Resistencia máxima 100° c.

Su moderno diseño permite la instalación de malla electro soldada de cualquier tipo de grafil de 5/32” hasta 3/4” agilizando tiempos y producción en la obra, dándole un adecuado posicionamiento al acero al momento del vaciado, ayudando a la estructura para que no se originen fisuras y evitando la corrosión del acero, además de tener una buena compatibilidad con el concreto y garantizando el cálculo estructural. Cumple con la NTC 4953 “PREFABRICADOS DE CONCRETO. SEPARADORES Y SOPORTES PARA EL REFUERZO DEL CONCRETO”

Se recomienda utilizar 2 Clip Mortero “CM” por metro cuadrado.

Elaboró: Ing JPCC
Aprobó: ACA