

## FICHA TECNICA DE DISTANCIADORES (DOBLE MALLA “DM”)

Versión: 001  
Fecha: 27/02/2023



### DISTANCIADOR DOBLE MALLA (DM)

REFERENCIA	DM 10	DM 12	DM 15	DM 20	DM 25
RECUBRIMIENTO	2.5 CM	2.5 CM	2.5 CM	2.5 CM	2.5 CM
CARGA (Kg/M2)	150	150	150	150	150
UND. EMPAQUE	2000	1600	1500	800	700
PESO (Kg)	22,00	26,40	21,75	22,80	18,90
APLICACIÓN	Muros y Vigas				

- Proceso: Piezas plásticas inyectadas.
- Material: Polipropileno 20-C-65-NA.
- Temperatura: Resistencia máxima 100° c.

Posicionador graduable para doble malla, especialmente diseñado para mallas entre 5/32” y 3/8”, define exactamente la posición de las dos mallas electro soldadas dentro de la formaleta antes del vaciado del concreto, garantizando siempre un recubrimiento de 2.5cm, de la formaleta a la malla electro soldada. El contacto que se tiene con la formaleta es mínimo, así permite unos excelentes acabados. Cumple con la NTC 4953 “PREFABRICADOS DE CONCRETO. SEPARADORES Y SOPORTES PARA EL REFUERZO DEL CONCRETO”

Se recomienda utilizar 2 Doble Malla “DM” por metro cuadrado.

Elaboró: Ing JPCC  
Aprobó: ACA